

## Mengaktifkan Web Server pada User Directory Debian 9

Ditulis oleh Tutor TKJ CLUB

Senin, 07 Agustus 2017 21:09 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 07 Agustus 2017 21:17

---

Tata cara mengaktifkan User Directory bergantung kepada kebutuhan masing-masing pengguna. Dalam hal ini biasanya kita ingin membuat website cadangan pada server Linux Debian 9 atau keperluan lainnya.

Untuk mengaktifkan Public HTML User Director pada Debian 9 ini sangat mudah. Silahkan mengikuti cara seperti yang dijelaskan dibawah ini :

### 1. Configure Apache2

```
root@www:~# a2enmod userdir
```

Enabling module userdir.

To activate the new configuration, you need to run:

```
service apache2 restart
```

```
root@www:~# systemctl restart apache2
```

## Mengaktifkan Web Server pada User Directory Debian 9

Ditulis oleh Tutor TKJ CLUB

Senin, 07 Agustus 2017 21:09 - Pemutakhiran Terakhir Senin, 07 Agustus 2017 21:17

---

### 2. Create a test page with a user and access to it from client PC with web browser

```
debian@www:~$ mkdir ~/public_html
```

```
debian@www:~$ vi ~/public_html/index.html
```

Buat tulisan pada file "index.html" dan jika tulisan yang dibuat telah tampil pada layar melalui Browser berarti berhasil. Selamat mencoba semoga bisa berhasil.

Sumber : <https://www.server-world.info/>