

Cara Instalasi Paket di CentOS

Ditulis oleh Administrator

Kamis, 26 Juli 2012 08:46 - Pemutakhiran Terakhir Kamis, 26 Juli 2012 08:47

Permasalah utama Linux adalah tidak adanya standarisasi. Masing-masing distributor Linux membuat standarnya sendiri dan sangat egois! Tidak heran jika cara instalasi paket program di Linux juga berbeda-beda.

Pada Ubuntu caranya menggunakan tasksel sebagai berikut:

```
#sudo tasksel install lamp-server
```

Perintah di atas untuk menginstal paket LAMP yang terdiri atas Apache, MySQL dan PHP, termasuk juga program pendukungnya.

Untuk CentOS caranya menggunakan groupinstall sbb:

```
#yum groupinstall 'Development Tools'
```

Untuk melihat daftar group gunakan perintah:

```
[ root@server ~ ]# yum grouplist
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Group Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
Installed Groups:
Dialup Networking Support
Editors
FTP Server
Legacy Network Server
```

Cara Instalasi Paket di CentOS

Ditulis oleh Administrator

Kamis, 26 Juli 2012 08:46 - Pemutakhiran Terakhir Kamis, 26 Juli 2012 08:47

Mail Server

MySQL Database

Network Servers

News Server

Server Configuration Tools

System Tools

Text-based Internet

Web Server

Windows File Server

Yum Utilities

Available Groups:

Administration Tools

Authoring and Publishing

Base

Beagle

Cluster Storage

Clustering

DNS Name Server

Development Libraries

Development Tools

Emacs

Engineering and Scientific

FreeNX and NX

GNOME Desktop Environment

GNOME Software Development

Games and Entertainment

Graphical Internet

Graphics

Horde

Java

Java Development

KDE (K Desktop Environment)

KDE Software Development

KVM

Legacy Software Development

Legacy Software Support

Mono

Office/Productivity

OpenFabrics Enterprise Distribution

PostgreSQL Database

Printing Support

Ruby

Sound and Video

Tomboy

Virtualization

X Software Development

Cara Instalasi Paket di CentOS

Ditulis oleh Administrator

Kamis, 26 Juli 2012 08:46 - Pemutakhiran Terakhir Kamis, 26 Juli 2012 08:47

X Window System

XFCE-4.4

Done

[[root@server ~](#)]#

Tampak di atas sejumlah groupinstall pada CentOS. Berkat groupinstall maka proses instalasi paket menjadi lebih mudah.

Sumber : <http://www.centos-id.com/>